



Froid Widmer

Armoire Gastro Norme 600 litres GN 2/1

Action -30%
Valable jusqu'au 01.01.2022



Armoire positive -2° +8°

~~3690.-~~ * 2580.-

Armoire négative -20° -10°

~~4100.-~~ * 2870.-

Prix net hors taxes départ Gland

Livraison rayon 50km : CHF 200.- Mise en place accès aisé : CHF 100.- TAR: CHF 46.30

Dimensions:

Largeur : 720 mm

Profondeur : 840 mm

Hauteur : 2025 mm

Nouveau groupe tropicalisé



Avec l'introduction du système d'économie d'énergie IESS (ILSA ENERGY SAVING SYSTEM), Ilsa a réalisé un système qui garantit une économie d'énergie concrète, avec un impact positif direct sur la réduction de la consommation d'énergie.

Le rendement élevé des nouvelles unités de réfrigération à monobloc, en classe climatique 5 (tropicalisée), l'épaisseur d'isolation de 85 mm pour le corps et de 65 mm pour la porte, le dégivrage automatique à gaz chaud, le rendement élevé des gaz réfrigérants strictement écologiques et un contrôle électronique intelligent, permettent d'optimiser la consommation d'énergie autant que possible, réduisant également les coûts de gestion de l'utilisateur.

Caractéristiques générale:

- Construction monocoque en acier inoxydable AISI304, finition extérieure Sctoch Brite.
- Isolation écologique de 85mm en mousse de polyuréthane haute densité (environ 40kg/m3) sans HFC.
- Intérieur arrondi pour une meilleure hygiène.
- Pieds réglables en acier inoxydable 18/10 AISI304 115/165mm.
- Portes à fermeture automatique et réversibles.
- Joint de porte magnétique, remplaçable sans outils.

Aménagement:

- Equipment standard: 3 grilles Rislan GN 2/1.
- Fermeture standard.
- côtés moulés.

Groupe frigorifique:

- Système de circulation d'air indirect pour une parfaite uniformité de température.
- Unité de réfrigération à monobloc tropicalisée (43°C).
- R290 gaz réfrigérant.
- Évaporateur traité en cataphorèse avec une résine époxy non toxique.
- Dégivrage automatique au gaz chaud avec pause dans le mod. 0/+10°C.
- Évaporation de l'eau de condensation avec système à gaz chaud.
- Arrêt automatique de la ventilation à l'ouverture de la porte.
- Panneau des commandes ouvrable pour faciliter la maintenance périodique (nettoyage du condenseur).
- Panneau tactile type Carel PIEZ.
- Filtre à condensateur amovible.
- Disponible version sans groupe.

Ch. des Fontenailles 21
CH-1196 Gland
Tél. 022 999 68 88
froid@froidwidmer.ch

Petits-Champs 13
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 426 17 17
www.froidwidmer.ch



Swiss advanced
cooling solutions